

telemach

tv.

KAKO DA POVEŽEM DIGITALNI PRIJEMNIK?

PDS2100

Prilikom priključenja D3 usluge digitalne televizije, povezivanje digitalnog prijemnika vrši naša tehnička služba. Da bi se uspostavio signal, povezivanje se vrši na sljedeći način:

1. Poveži bijeli antenski kabl na **Cable In** ulaz. Izlaz **Cable Out** se koristi za analogni signal
2. Televizor sa digitalnim prijemnikom možeš povezati na dva načina:
 - preko **HDMI** izlaza
 - preko **kompozitnog izlaza + stereo audio** par
3. **Surround system** možeš povezati preko **S/PDIF** izlaza.
4. Napojni kabl poveži sa izvorom napajanja



Ukoliko je digitalni prijemnik povezan kako treba, na displeju će se pojaviti tačno vrijeme i zelena lampica. Ukoliko svijetli crvena lampica, digitalni prijemnik je u standby modu i potrebno je da ga uključiš preko daljinskog upravljača.

Korištenje naprednih servisa na PDS 2100 digitalnom prijemniku

Ukoliko uz PDS 2100 imaš i Home Gateway ruter potrebno je da budu međusobno povezani mrežnim/LAN kablom. Povezivanje je neophodno kako bi mogao da koristiš napredne servise TV unazad 72h i Video klub. LAN kablom se povezuje od porta Ethernet na digitalnom prijemniku do 4. porta na Home Gateway ruteru.